EIZO®

FlexScan® L371

38cm(15)型液晶カラーディスプレイ
アナログ/デジタル信号対応モデル DVI-I

オープン価格※1

将来のデジタル時代に柔軟に対応。高画質・高品位のEIZOクオリティを継承する、新世代15型LCD。

- デジタル信号に対応するDVI-I方式を採用。従来のシステムとの互換性を維持し、これからのデジタルソリューションをサポートします。

デジタル信号対応 DVI-I

- 高解像度、XGA(1024×768)対応の15型カラーTFT液晶パネルを採用し、高品位な画像を提供。
- 拡大表示などの際にもシャープに表示するスムージング機能採用。特に文字情報などに最適です。

ソフト
グラフィックがなめらかに

シャープ
テキストがくっきり美しく

- スタンド部は取りはずしが可能。アーム取り付けなど、さまざまな設置環境に対応します。
- USBハブ機能、2系統入力機能を標準装備。
- 新世代をイメージしたセレーングレイの新キャビネット。

Macintosh G3/G4 対応

PowerMacintosh G3/G4対応。
DVI接続の場合、XGA(1024×768)に対応。

TCO 99 ECOLOGY ENERGY EMISSIONS ERGONOMICS

エルゴノミクス、環境、省電力に配慮。
最新の環境規格TCO 99に適合。

Full 3 Year Warranty 3
この製品は
3年間保証です。

詳しい情報は、
http://www.eizo.co.jp/home/products/lcd/

E-DISPLAY®

E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開しています。

(((E-CLUB 会員募集))) http://www.eizo.co.jp/home/eclub/

My E-Display, EIZO.

FlexScan® L371

38cm(15)型液晶カラーディスプレイ
アナログ/デジタル信号対応モデル DVI-I

■仕様

サイズ	38cm(15)型(可視域対角38.0cm)
パネル	カラーTFT液晶パネル
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
最大表示色	1677万色
最大輝度/コントラスト比	200cd/m²/350:1
視野角	水平140°/垂直120°
入力信号(アナログ) (デジタル)	アナログRGB DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格)1.0準拠
入力端子(アナログ) (デジタル/アナログ)	D-Sub15ピン(ミニ) DVI-I 29ピン
ドットクロック	80MHz
走査周波数※2(自動追従)	水平27～61kHz/垂直 50～85Hz(1024×768表示時は50～75Hz)
表示面積(横×縦)	304×228mm
推奨解像度	1024×768

各種調整機能	デジタル入力	アナログ入力
画像調整	画像位置、解像度、輝度、スムージング(5段階)、拡大モード(フルスクリーン、拡大、ノーマル)、ボーダー輝度設定	オートアジャスト/オートコントラストレベル(自動調整機能)クロック フェーズ、画像位置、解像度、コントラスト、輝度、スムージング(5段階)、拡大モード(フルスクリーン、拡大、ノーマル)、ボーダー輝度設定
カラー調整	–	カラーモードの選択、ゲイン(RGB)、セーブ
省電力設定	DVI DMPM、オフタイマー	VESA DPMS、EIZO MPMS、オフタイマー
その他	入力信号設定、自己診断機能、OSDメニューポジション、調整ロック、ビープ音、言語選択、リセット	

ビデオ信号 メモリー	(デジタル)28種(プリセットモード16種、ユーザーモード12種) (アナログ)ユーザーモード5種
チルト/スウィーベル角度	25°(上22°、下3°)/50°(右25°、左25°)
プラグ&プレイ機能※3	VESA DDC 2B
電源	AC100-120V/220-240V±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	30W(5W以下)
USBハブ機能※4	USB規格Rev.1.1準拠セルフパワードハブ アップストリーム×1ポート・ダウンストリーム×2ポート
外観寸法(幅×高さ×奥行) /重量	本体(スタンド部含む):397×397×193mm/5.7kg ディスプレイ部:397×319×77mm/4.3kg
各種エルゴノミクス・ 安全規格	TCO'99、VCCIクラスB、TÜV Rheinland/Sマーク、TÜV Rheinland/Ergonomics Approved(ISO 9241-3、-7、-8、MPR-IIの内容含む)、家電・汎用品高調波抑制ガイドライン、国際エネルギースタープログラム

セキュリティ	盗難防止用セーフティーロック取付孔装備
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、EIZO USBケーブル、ユーティリティディスク(ICCプロファイル含む)、保証書

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 プラグ&プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/2000)がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細はWindows95/98/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。※4 USBインターフェイスは使用するコンピュータ、BIOS、OS及び周辺機器によって利用できない場合がありますのでご注意ください。

デジタル信号入力で接続の場合

●DD200
デジタル信号用ケーブル 標準価格(税別):8,000円



コンピュータ側コネクタ DVI-D 24ピン
ディスプレイ側コネクタ DVI-D 24ピン

アナログ信号を2系統で接続の場合

●VI200
DVI-Iアナログ信号用ケーブル 標準価格(税別):8,000円

コンピュータ側コネクタ D-Sub15ピン(ミニ)
ディスプレイ側コネクタ DVI-I 29ピン

オプション

●*i*-Sound™ L1-GY
サウンドユニット
標準価格(税別):18,000円
ビジネスのさまざまな音声ニーズをサポートする
マイク、スピーカー内蔵の一体型のサウンドユニット。

●FW-02
保護パネル 標準価格(税別):7,000円
高画質を損なわない高透過率(87%)。外光反射を抑える
ノングレアコーティング、取付けも簡単。





(単位:mm)

全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応(3年間)
- 出張修理対応(1年間)
- 代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty 3

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Power Macintoshは、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8533 石川県松任市福留町655番地
東 京 (03)3455-7701 名古屋 (052)232-7701 大 阪 (06)6301-7708
北 陸 (076)277-3971 福 岡 (092)715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。2000年6月作成(000503B) Printed in Japan, 6, 2000,94K